UŻYTECZNA WYSOKOŚĆ OTWORU Ho [mm]	750 - 1000	1001 - 1500	1501 - 2000	2001 - 2500	2501 - 3000	3001 - 3500	3501 - 4000	4001 - 4500	4501 - 5000	5001 - 5500	5501 - 6000	6001 - 6500	6501 - 7000	7001 - 7500	7501 - 8000	8001 - 8500	8501 - 9000	9001 - 9500	9501 - 10000	10001 - 10500	10501 - 11000	11001 - 11500	11501 - 12000
9751 - 10000	2	2	2	3	4	4	4	4	5	6	6	6	6										
9501 - 9750	1	2	2	3	4	4	4	4	5	6	6	6	6										
9251 - 9500	1	2	2	3	4	4	4	4	5	6	6	6	6										
9001 - 9250	1	2	2	3	4	4	4	4	5	6	6	6	6	6									
8751 - 9000	1	2	2	3	4	4	4	4	5	5	6	6	6	6									
8501 - 8750	1	2	2	3	4	4	4	4	5	5	6	6	6	6									
8251 - 8500	1	2	2	3	4	4	4	4	5	5	6	6	6	6	6								
8001 - 8250	1	2	2	2	4	4	4	4	5	5	6	6	6	6	6								
7751 - 8000	1	2	2	2	3	4	4	4	5	5	6	6	6	6	6	6							
7501 - 7750	1	2	2	2	3	4	4	4	5	5	6	6	6	6	6	6							
7251 - 7500	1	2	2	2	3	4	4	4	5	5	6	6	6	6	6	6	6						
7001 - 7250	1	2	2	2	3	4	4	4	5	5	6	6	6	6	6	6	6						
6751 - 7000	1	2	2	2	3	4	4	4	5	5	6	6	6	6	6	6	6						
6501 - 6750	1	2	2	2	2	3	4	4	5	5	6	6	6	6	6	6	6						
6251 - 6500	1	1	2	2	2	3	4	4	5	5	5	6	6	6	6	6	6						
6001 - 6250	1	1	2	2	2	3	4	4	5	5	5	6	6	6	6	6	6						
5751 - 6000	1	1	2	2	2	3	4	4	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6					
5501 - 5750	1	1	2	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	6	6	6	6	6					
5251 - 5500	1	1	2	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	6	6	6	6	6					
5001 - 5250	1	1	2	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	6	6	6	6	6					
4751 - 5000	1	1	2	2	2	3	3	3	4	5	5	6	6	6	6	6	6	6					
4501 - 4750	1	1	2	2	2	2	3	3	4	5	5	5	6	6	6	6	6	6					
4251 - 4500	1	1	1	2	2	2	3	3	4	5	5	5	6	6	6	6	6	6					
4001 - 4250	1	1	1	2	2	2	3	3	3	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6				
3751 - 4000	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6			
3501 - 3750	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6			
3251 - 3500	1	1	1	1	2	2	3	3	3	3	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6		
3001 - 3250	1	1	1	1	2	2	3	3	3	3	4	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	
2751 - 3000	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	
2501 - 2750	1	1	1	1	1	2	2	3	3	3	3	4	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	
2251 - 2500	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	6	
2001 - 2250	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	
1751 - 2000	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	
1501 - 1750	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	5	5	6	5	5	6	6	6	
1251 - 1500	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	4	5	5	5	5	6	6	6	
1001 - 1250	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	4	5	5	5	5	6	6	6	
100 - 1000	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	4	5	5	5	5	6	6	6	

UŻYTECZNA SZEROKOŚĆ OTWORU So [mm]

Wymagane minimalne wymiary kasety Sk x Hk [mm]:

- 325 x 350
- 375 x 400
- 425 x 450
- 475 x 500
- 525 x 550
- 575 x 600
- 625 x 650
- 675 x 700

Dedykowane napędy elektryczne VIC z opadem grawitacyjnym (brak wymaganego zasilania gwarantowanego):

- napędy wewnętrzne (rurowe):
  - 1 - VIC-0122 [230V AC, 1.2A, 265W]
  - 2 - VIC-0123 [230V AC, 1.9A, 435W]]
  - 3 - VIC-0124 [230V AC, 1.9A, 435W]
- napędy zewnętrzne:
  - 4 - VIC-0242 [3x400V AC, 2A, 450W]
  - 5 - VIC-0243 [3x400V AC, 2.7A, 900W]
  - 6 - VIC-0244 [3x400V AC, 4.1A, 1100W]

Brama kurtynowa typu MARC-Ok w wersji podstawowej przewidziana jest do stałego utrzymywania płaszcza kurtyny w pozycji zwiniętej (otwartej) bądź skrajnie rozwiniętej (zamkniętej). Bramy wykonywane są w klasach trwałości:

- C0 (0-499),
- C1 (500-10000),
- C2 (10000 - 50000)

(wartości w nawiasach określają ilość cykli otwarcie/zamknięcie).

Małkowski - Martech S.A.
Konarskie, ul. Kórnicka 4,
62-035 Kórnik

KURTYNA PRZECIWPOŻAROWA
MARC-Ok $EI_2$120 z opadem grawitacyjnym
MARC-Ok $EI_1$60 z opadem grawitacyjnym

KARTA WARUNKÓW ZABUDOWY

edycja 1
marzec 2020

1. Montaż naścienny z napędem wewnętrznym:



2. Montaż korytarzowy z napędem wewnętrznym:
   - Użyteczna wysokość otworu = Wysokość światła przejścia
   - Użyteczna szerokość otworu = Szerokość światła przejścia



Deklaracja właściwości użytkowych dostarczona z bramą zawiera deklarowaną klasę trwałości dla danej bramy

- firma Małkowski-Martech S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszej karcie,